



Contient au moins 40 %  
de verre recyclé



Recyclable à l'infini



Isole du chaud et du froid



Isole du bruit

## BON À SAVOIR

ISOVER recommande l'ajout de la membrane Vario Xtra® pour la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air.

Attention, la mise en œuvre d'une membrane en combles perdus est obligatoire :

- Lorsqu'il existe un plancher au-dessus de l'isolant
- En zone très froide (Sd > 57 m), sauf si l'isolation est posée sur un plancher en béton plein
- Pour tout plancher ou plafond considéré comme non étanche à l'air (plancher bois, plafond lambris ou frissette)
- En maison à ossature bois
- Avec une couverture en bardeaux bitumés sauf si l'isolation est posée sur un plancher en béton plein
- Avec les isolants biosourcés

- Idéal en combles difficiles d'accès
- Flocons générant peu de poussière
- Choisissez l'épaisseur qui vous convient !

R <sub>D</sub>	Épaisseur minimale à installer	Pouvoir couvrant minimal	Nombre minimal de sacs
m <sup>2</sup> .K/W	mm	kg/m <sup>2</sup>	pour 100 m <sup>2</sup>
14,00	655	7,50	43,2
13,50	630	7,30	41,6
13,00	605	7,00	40,1
12,50	585	6,70	38,6
12,00	560	6,50	37,0
11,50	535	6,20	35,5
11,00	515	5,90	33,9
10,50	490	5,70	32,4
10,00	465	5,00	30,8
9,50	445	5,10	29,3
9,00	420	4,90	27,8
8,50	395	4,60	26,2
8,00	375	4,30	24,7
7,50	350	4,10	23,1
7,00	330	3,80	21,6
6,50	305	3,50	20,0
6,00	280	3,30	18,5
5,50	260	3,00	17,0
5,00	235	2,70	15,4

Isolant thermique certifié : 07/D/018/474  
Déclaration des performances (DoP) : 0001-39

Réf.	EAN	λD W/(m.K)	kg/UV
14357	3596265242578	0,046	17,3

Plus la résistance thermique R<sub>0</sub> est élevée, plus l'isolation est performante.  
Pour être éligible aux aides financières, la résistance thermique installée par un artisan certifié RGE doit être supérieure ou égale à 7 m<sup>2</sup>.K/W.

