

## Comble Perdu et Plafond 40 Kraft



Rouleau de laine de verre revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé

### Valeurs R & conditionnements

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/colis	m <sup>2</sup> /colis	Colis/palette	m <sup>2</sup> /palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
2,5	100	8500	1200	1	10,2	24	244,8	S	2143855	4017916554219
5	200	5000	1200	1	6	24	144	S	2143856	4017916554233
6	240	3750	1200	1	4,5	24	108	S	2143857	4017916554257
6,5	260	3500	1200	1	4,2	24	100,8	S	2143858	4017916554271
7	280	2800	1200	1	3,36	18	60,48	S	2143859	4017916554295
7,5	300	2600	1200	1	3,12	18	56,16	S	2143860	4017916554318

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique	W/(m.K)	<b>0,04</b>
Classement feu (EUROCLASSE)		<b>F</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T1</b>
Caractéristiques spécifiques		

Produit certifié conforme à la norme européenne :

NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T1-Z1

Site DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>

Numéro de DoP : 033UGW40KP23041

ACERMI (usine française) : 02/083/012

Classement émission COV : A+



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Avantages

- Large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences
- Confort de pose : le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation

### Applications

- Combles perdus
- Plafonds

