



- Aspect : SATIN
- Formats : 0,125L / 1L / 5L
- Rendement : 1L = ± 12 m²



- Pouvoir hydrofuge renforcé pour bloquer l'eau et l'humidité en surface.



- Haute concentration en agents anti-UV pour résister au soleil.

► CARACTÉRISTIQUES

- Pour toutes boiseries extérieures verticales : bardages, volets, portails, pergola, clôtures, fenêtres, abris de jardin...
- Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens
- Compatible sur toutes anciennes lasures
- Facile à appliquer à la verticale.

► APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° C et 25° C par temps sec et hors courant d'air. Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.

- Remuez la lasure avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez en 2 COUCHES au pinceau sur un bois propre et sec.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^e couche pour les teintes claires.

CONSEILS V33

- *L'incolore s'utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.*
- *Les teintes sont miscibles entre elles.*
- *L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.*

