



RSDS680-KA2 – Code article: 5133002499

Marteau perforateur SDS+ 680 W 4 modes

RYOBI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 680 W
- Vitesse à vide : 0-2150 tr/min
- Force de frappe : 2,1 Joules EPTA
- Fréquence de frappe : 5000 cps
- Capacité de perçage :
 - Bois : 30 mm
 - Métal : 13 mm
 - Béton : 22 mm

LIVRÉ EN COFFRET AVEC

- 1 mandrin SDS+
- 1 mandrin 13 mm
- 1 poignée auxiliaire 360°
- 2 forets SDS+ (8 mm + 6 mm)
- 1 clé
- 1 guide de profondeur

Mandrin SDS+


Accepte tous les forets SDS+

Efficacité



Livré avec 1 mandrin
2 mains 13 mm

Pratique



Force de frappe 2,1 J Epta

2.1J
EPTA

Poignée auxiliaire 360°

Pour un meilleur contrôle et plus de sécurité.

Confort d'utilisation

4 Modes

Pour un travail efficace et adapté à chaque situation

Polyvalence

- Perçage
- Perforation
- Burinage
- Burinage libre



Inverseur de rotation

Bouton de maintien en position marche

Pratique

Design compact

Confort de travail optimal

Maniabilité

GripZone micro alvéolé

Prise en main ferme et confortable. Meilleure maîtrise de la machine.

Confort d'utilisation



x1
6mm



x1
8mm



Utilisation
✓ Tout type de perçage
dont béton



4 892210 138