



Einhell

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

Marteau-Perforateur sans fil

HEROCCO

Numéro article: 4513900

Numéro de série: 11017

Code EAN: 4006825630343

Le marteau perforateur sans fil Einhell Herocco est un outil polyvalent pour le perçage, le perçage à percussion ou le burinage avec ou sans fixation. Le moteur sans charbons, entraîné par une batterie Power X-Change garantit une plus grande autonomie. Le mécanisme de frappe pneumatique vient à bout des carrelages ou des briques lors du burinage et même le béton et le granit ne résistent à sa puissance lors du perçage. Le mandrin universel SDS Plus semi-automatique permet un changement rapide. Le variateur électronique est à dosage fin pour travailler avec un toucher optimal. La poignée ergonomique est à vibrations atténuées. La livraison comprend un adaptateur d'embouts magnétique ainsi qu'un coffret de rangement et de transport „E-Box“. Batterie et chargeur sont disponibles séparément. Pour une utilisation optimale, il est recommandé d'utiliser une batterie de 3.0 Ah ou supérieur.

Caractéristiques

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Moteur "Brushless" sans charbon - plus de puissance et une plus grande autonomie
- 4 fonctions: perçage/perçage à percussion/burinage avec et sans fixation
- Mécanisme de frappe pneumatique pour un perçage facile dans le béton
- Mandrin universel SDS Plus semi-automatique
- Variateur électronique à dosage fin pour travailler avec un toucher optimal
- Travaux avec peu de vibrations grâce à la poignée à vibrations atténuées
- Poignée et poignée supplémentaire ergonomiques à revêtement tendre „Softgrip“
- Butée de profondeur en métal massif, réglable en continu
- Avec LED pour éclairer la zone de travail
- Avec adaptateur d'embouts magnétique pour le vissage
- Pour une utilisation optimale, il est recommandé d'utiliser une batterie de 3.0 Ah ou supérieur
- Livré sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément)
- Livré en coffret de rangement et de transport „E-Box“

HEROCCO



Données techniques


- Régime à vide (vitesse 1) 0-1200 tr.min
- Fréquence de frappe (vitesse 1) 0-5500 cps/min
- Force de frappe 2.2 J
- Capacité de perçage dans le béton 20 mm

Logistic Data

- Conditionnement 4 Pieces
- Poids brut du conditionnement 18.5 kg
- Poids du produit 2.12 kg
- Poids brut à l'unité 4.38 kg
- Dimensions à l'unité 400 x 360 x 120 mm
- Dimensions du conditionnement 505 x 415 x 370 mm
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 1248 | 2592 | 3024



18 V



SDS plus

2.2 JOULE