



| | |
|--|------------------------|
| <i>Puissance absorbée</i> | <i>1010W</i> |
| <i>Énergie Développée</i> | <i>3,1J EPTA</i> |
| <i>Vitesse à vide</i> | <i>1500 tr/min</i> |
| <i>Cadence de frappe</i> | <i>5000 cp/min</i> |
| <i>Capacité dans Bois/Métal/Béton</i> | <i>30 / 13 / 28 mm</i> |
| <i>Carottage Max.</i> | <i>50 mm</i> |
| <i>Poids</i> | <i>2,8 Kg</i> |
| <i>Livré avec : Coffret, poignée additionnelle, butée de profondeur, mandrin SDS+ Fixtec</i> | |

Caractéristiques :

- *Puissant moteur de 1010 W*
- *Variateur Electronique de Vitesse, mode réducteur de puissance et de frappe pour travailler les matériaux fragiles,*
- *Débrayage de sécurité en cas de surcharge*
- *Stop de rotation, stop de frappe, pour une polyvalence totale – Perforation, Perçage, Burinage,*
- *Système Fixtec de changement du porte outil*
- *Poignée ergonomique avec prise en main parfaite pour un meilleur confort*
- *29% de puissance de frappe supérieur face à ses concurrents !*