

Rubson

Salle de Bain Saine

Cartouche silicone 2



Le Joint Silicone 2 Rubson SdeBain Saine est un mastic extrudable mono composant à base d'élastomère de silicones de type acétique, renforcé d'antifongique qui adhère parfaitement sur tous les matériaux, traditionnels (émail...) et synthétiques (acrylique...).

DESTINATIONS

- Joints d'étanchéité en salles de bain, WC...
- Joints de raccordement des éviers, douches, lavabos, baignoires, avec murs carrelés et meubles encastrés.
- Adhère sur tous les matériaux : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, céramique, tôle émaillée, stratifié, mélaminé, résine de synthèse, acrylique, composite, verre...

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Éliminer l'ancien joint avec le Cutter&Lisseur et l'Enlève-Joints Silicone Rubson SdeBain Saine
- Si besoin, éliminer les moisissures avec Rubson Anti-Moisissures SdeBain Saine
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur Rubson SdeBain Saine
- Visser la canule et la couper avec le Cutter & Lisseur Rubson SdeBain Saine en fonction de la largeur du joint souhaité.
- Placer la cartouche dans un pistolet.
- Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
- Appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler et dans les 10 minutes, lisser avec le Cutter&Lisseur Rubson SdeBain Saine humidifié ou avec un doigt mouillé.
- Retirer le ruban adhésif.
- Revisser le bouchon sur la canule pour la conservation du mastic

CONDITIONNEMENT

Rubson mastic Silicone 2 est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION

18 mois avant ouverture, dans les 3 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc ou transparent
Consistance	Mastic élastomère silicone
Consommation	1 cartouche = 15 m. de joint env.
Temps séchage	10 minutes hors poussière. 24 à 48 heures au cœur du joint selon sa section.
Nettoyage des outils	Immédiatement avec un chiffon sec.
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

Longue durée garantie :

- Étanche
- Élasticité Exceptionnelle: 500%
- Anti-Moisissures, Aspect brillant, Ne jaunit pas, Résistant aux détergents

Facile à utiliser :

- Produit prêt à l'emploi, avec applicateur intégré (pas besoin de pistolet)
- Facile à lisser

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets :

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics sanitaires

Bain & Cuisine	Joint avec agents anti-moisissures (disponible en tube 150ml, cartouche 280ml & Mastic Sans Pistolet 200ml)
Lisse Facile	Joint facile à appliquer, sans solvant
Speed	Un joint étanche en 2h seulement
Stop Moisissures	Joints avec agents anti-moisissures renforcés
Fixation tous matériaux	Mastic de fixation

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

Service conseil Rubson

Henkel France S.A.

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

www.rubson.com

RUBSON