

FICHE TECHNIQUE

mastic Maçonnerie ACRYLIQUE

- Peut se peindre

DESCRIPTION



Formule

- Pâte extrudable mono composant à base de résines acryliques

Destinations

- S'applique sur tous les matériaux usuels du bâtiment. Colmate les fissures et calfeutre les joints de menuiserie dans les murs sans mouvement, ni vibration.

Destinations : béton, parpaing, crépi, pierre, plâtre, bois et métaux.

Mise en oeuvre

- Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.

(a) Couper l'extrémité de la cartouche avec un cutter. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
(b) Appliquer le mastic avec un Pistolet en poussant vers l'avant
(c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint.
- Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon humide.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Conditionnement	Cartouche de 280ml
Temps Ouvert	2h hors poussière
Temps de séchage	24h au cœur du joint
Consommation	12 mètres linéaires pour un joint de 5 mm de diamètre
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C
Nettoyage des outils	Immédiatement au chiffon humide

PRECAUTIONS D'EMPLOI

FICHE TECHNIQUE

Mastic Maçonnerie ACRYLIQUE 1^{er} PRIX

Mise à jour : 19/09/2018

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Mastic Maçonnerie ACRYLIQUE 1^{er} PRIX

Mise à jour : 19/09/2018