

Rubson Mastic Bain&Cuisine Pure Couleurs

Mastic sanitaire, élastomère silicone.



DEFINITION

Mastic extrudable mono composant à base d'élastomère de silicones de type acétique, renforcé d'antifongique qui adhère parfaitement sur tous les matériaux, traditionnels (émail...) et synthétiques (acrylique...).

DESTINATIONS

- Joints d'étanchéité pour salle de bain et cuisine.
- Joints de raccordement de raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos, murs carrelés, meubles encastrés...

AVANTAGES PRODUITS/BENEFICES

- Agents anti-moisissures : ne noircit pas.
- Extrusion facile.
- Facile à lisser.
- Résiste aux produits d'entretien en restant souple et étanche durablement.

MISE EN OEUVRE

Supports

- Adhérence sur la plupart des matériaux sanitaires : émail, porcelaine, verre, grès, faïence...

Préparation du support

Le support doit être propre, dégraissé et sec.

Application du produit

Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur Rubson, en fonction de la largeur du joint souhaitée.

Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité. .

Appliquer le mastic avec le pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant.

Enlever l'excédent du mastic et le lisser le joint avec le cutter & lisseur Rubson. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.

Laisser sécher 10 minutes en surface et 24h au cœur du joint.

Matériel et nettoyage du matériel

Matériel

Pour une finition parfaite, utiliser immédiatement après le bouchon lisseur.

Nettoyage

Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon humide.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Peut produire une réaction allergique.
- Tenir hors de portée des enfants.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Anthracite/gris/ardoise Beige/sable Anthracite gris clair/béton Marron/Brun foncé Aluminium/Inox
Consistance	Mastic élastomère silicone
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	10 min hors poussière, 24 h au cœur du joint selon la section
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec
Etiquetage de danger	non

CONDITIONNEMENT ET COLORIS


RUBSON Sanitaires Bain&Cuisine colorés est disponible en cartouche de 280ml.

STOCKAGE

18 mois avant ouverture et 3 mois après ouverture.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

COV



CLP

- Tenir hors de portée des enfants.
- Peut produire une réaction allergique.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Attention. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : Septembre 2014

Service conseil Rubson

Henkel France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

www.rubson.com

RUBSON