

Rubson Bain & Cuisine Pure Silicone Anti-moisissures TUBE



Mastic élastomère silicone.

DESTINATIONS

Étanchéité et joints de raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos, murs carrelés, meubles encastrés...

MISE EN ŒUVRE

Éliminer totalement l'ancien joint avec l'Enlève-joints de Rubson. Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.

Couper l'extrémité du tube en biseau à la largeur du joint souhaité avec le Cutter&Lisseur de Rubson.

- Protéger les bords du joint avec un adhésif
- Appliquer le mastic Rubson en poussant vers l'avant
- Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Retirer immédiatement l'adhésif.

Revisser le bouchon pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et l'embout du tube avec un chiffon sec.

CONDITIONNEMENT

Rubson Mastic Bain & Cuisine est disponible en tube de 150ml.

CONSERVATION

18 mois avant ouverture, dans les 3 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc et translucide
Consistance	Mastic élastomère silicone
Consommation :	7 mètres de joint environ
Temps séchage	10 min hors poussière, 24 h au cœur du joint selon la section
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec
Étiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Adhérence supérieure multi matériaux : émail, porcelaine, verre, grès, faïence...
- Élasticité supérieure longue durée.
- Agents anti-moisissures.
- Résistance aux produits d'entretien.
- Facile à lisser
- Ne jaunit pas.
- Reste souple et étanche.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Étant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et

règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets :

Restes de produit et emballage = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics sanitaires

Blanc Pur	Joint avec agents anti-moisissures
Lisse Facile	Joint facile à appliquer, sans solvant
Speed douche 2h après	Un joint étanche en 2h seulement

Mise à jour de la fiche technique : Mars 2015

Service conseil Rubson

Henkel France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

www.rubson.com

RUBSON