

FICHE TECHNIQUE

mastic SANITAIRE

- Anti moisissure

DESCRIPTION



Formule

- Formule silicone acétique

Destinations

- Joints d'étanchéité et de raccordement pour lavabos, baignoires, éviers...

Destinations : S'applique sur céramique, émail, porcelaine, aluminium, inox...Prévient l'apparition de moisissure, ne peut pas être peint.

Mise en oeuvre

- Eliminer totalement l'ancien joint avec un l' Enlève-joints. Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.
- Couper l'extrémité de la cartouche avec un Cutter. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
(a) Protéger les bords du joint avec un adhésif
(b) Appliquer le mastic avec un Pistolet en poussant vers l'avant
(c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint.
- Retirer immédiatement l'adhésif.
- Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Translucide
Conditionnement	Cartouche de 280ml
Temps Ouvert	30 mn hors poussière
Temps de séchage	24h au cœur du joint
Consommation	12 mètres linéaires pour un joint de 5 mm de diamètre
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C
Nettoyage des outils	Immédiatement au chiffon sec et/ou white spirit

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le processus de durcissement libère de l'acide acétique. Stocker dans un endroit frais, sec, et à l'abri du gel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>

HENKEL France S.A.S

161, rue de Sully

92100 Boulogne-Billancourt

FICHE TECHNIQUE

Mastic SANITAIRE 1^{er} PRIX

Mise à jour : 19/09/2018

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
