

ELCH PRO

Silicone Sanitaire

- Séchage rapide
- Anti-moisissures
- Brillant



DEFINITION

Mastic silicone acétique contenant des additifs antifongiques.

DESTINATIONS

Joints d'éléments sanitaires : Baignoires, douches, lavabos, toilettes, éviers, carrelages, plans de travail...

SUPPORTS

Email, tôle émaillée, céramique, verre, grès céram, faïence, porcelaine...

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse et de toute substance pouvant nuire à l'adhérence du mastic. Le dégraissage est réalisé à l'aide d'un chiffon imbibé de solvant suivi d'un essuyage avec un chiffon propre.

Dimension des joints

Elles doivent tenir compte du taux de travail du mastic et de la réglementation locale. La largeur est, en général, double de l'épaisseur.

Application du mastic

Après éventuelle mise en place du fond de joint, le mastic doit être appliqué en veillant à un remplissage complet du joint. Le lissage assure un bon contact entre le mastic et les plans de collage: il doit être effectué à sec, avant la formation de peau superficielle. Les zones souillées de mastic frais se nettoient avec un chiffon sec ou imbibé de solvant (compatible avec le support). Le mastic réticulé s'élimine par grattage (lame de rasoir par exemple).

CONDITIONNEMENT ET COLORIS

ELCH PRO Sanitaire est disponible en cartouche de 300 ml

Coloris : blanc, translucide

STOCKAGE

24 mois dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé dans un local frais.

CARACTERISTIQUES

Type de mastic	Silicone acétique
Densité	0.97
Dureté Shore A	20
Température d'application	+5°C à +40°C
Température de service	-30°C à +120°C
Allongement à la rupture	450%
Reprise élastique	95%
Temps de formation de peau	9 min
Temps de séchage	3 mm en 24h.
Consommation (joint de 5mm)	12 mètres

OBSERVATIONS

- Ne pas utiliser le mastic Elch Pro Sanitaire pour la réalisation d'aquarium (présence d'additifs antifongiques incompatibles avec la flore et la faune aquatique).

NORMES ET CERTIFICATION

Conforme à ISO 11600 F 12,5 E

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01.46.84.97.87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : février 2007

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE ELCH PRO

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87



Qualité Professionnelle