



FICHE TECHNIQUE

Date d'établissement :
20/11/2017 Date de mise à
jour : 06/09/2022 Version
: 02

MAT'PROTECT

DOMAINES D'UTILISATION :

Protection murale intérieure Mate.
Application sur peinture DEFI NATURE, enduit de
chaux et d'argile.

CARACTÉRISTIQUES :

Hydrofuge et oléofuge incolore
Laisse respirer le support.
Nettoyage facile.

COMPOSITION :

Eau, polymère fluoré méthacrylique, conservateur.

SUPPORTS :

Enduits minéraux (chaux, argiles). Sur peinture Défi
nature, appliquer MAT'PROTECT après séchage
complet de la peinture soit 1 mois.
Sur enduits minéraux teintes foncées, appliquer
MAT'PROTECT après 15 jours de séchage
minimum.

APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toutes
réalisations de grandes surfaces.
Protéger le chantier.

Le support doit être propre, sain, sec, débarrassé
d'efflorescences, laitances, tâches...

Appliquer en 2 couches les plus fines possible,
mouillé sur mouillé à l'aide d'un pulvérisateur.
Appliquer de bas en haut en évitant les
coulures.

ASPECT DE FINITION :

Ne change pas l'aspect de finition.

RENDEMENT :

Environ 10 m² par litre.
La consommation varie selon la nature, la structure
et la porosité du support.

DILUTION ET NETTOYAGE :

Nettoyage des outils à l'eau.

ENTRETIEN :

Traitement durable après une semaine de séchage.

CONSERVATION :

Stocker 1 an dans son emballage d'origine, fermé, à
des températures de 4°C à 45°C et à l'abri de la
lumière. Craint le gel.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.