

# MORTIER

Montage de parpaings ou de briques

Chapes minces ou corps d'enduit

Support neuf et rénovation



## Destination

- ▶ Montage de parpaings et de briques
- ▶ Scellements
- ▶ Confection de corps d'enduit de façade
- ▶ Réalisation de chape mince

## Consommation

- ▶ Pour chape : 20 kg/m<sup>2</sup> et par cm d'épaisseur.
- ▶ Pour montage de parpaings :
  - de 10 : 30 kg/m<sup>2</sup>
  - de 20 : 50 kg/m<sup>2</sup>
  - de 25 : 60 kg/m<sup>2</sup>

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditionnement

- ▶ Sac de 35 kg

**Supports admis**

- ▶ Béton
- ▶ Maçonnerie brute
- ▶ Maçonnerie enduite
- ▶ Moellons

**Conditions d'application**

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

**Précautions d'utilisation**

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

**Préparation du support**

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Le dépoussiérer. Humidifier avant application.

**Préparation du produit**

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente, manuellement ou à la bétonnière avec 4,2 L d'eau propre par sac. Le mélange obtenu doit être homogène.

**Application**

Appliquer le mortier à la truelle ou à la taloche.

Pour la réalisation d'enduit, appliquer le mortier de 15 à 20 mm par passe.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol + mur  
intérieur + extérieur

Durée d'utilisation



Préparation



Application



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 35 kg	170538	3538988200138