

MORTIER BLANC

Confection d'enduits décoratifs

Montage de briques et pierres

Peut être teinté



Destination

- Confection d'enduit décoratif teinté ou non, de 10 à 15 mm d'épaisseur par passe.
- Montage de briques et de pierres.

Consommation

- 18 kg/m² et par cm d'épaisseur.

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- Sac de 5 kg
- Sac de 10 kg

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Se reporter aux indications portées sur l'emballage.

Contient du ciment : Le port de gants est conseillé pendant l'utilisation.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Humidifier avant application.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec

- 0,6 L d'eau propre par sac de 5 kg
- 1,2 L d'eau propre par sac de 10 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Application

Appliquer le mortier à la truelle ou à la taloche.

Pour la réalisation d'enduit, appliquer le mortier de 10 à 15 mm par passe.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Peut être coloré avec une des teintes Colorant liquide VPI.

Mur
intérieur + extérieur



Durée d'utilisation



Préparation



Application

