



POUR CONSTRUIRE

# Mortier blanc Multi-usages

- Petits scellements, travaux de maçonnerie
- Enduit de finition
- Montage et jointoiment



BLANC



OUTILS	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	TAUX DE GÂCHAGE	DURÉE DE VIE DU MÉLANGE	DÉLAI AVANT FINITION
	 + 30°C + 5°C	 variable selon le conditionnement	 environ 1 heure	 7 jours

### DOMAINE D'EMPLOI :

- Enduit de finition des murs intérieurs/extérieurs, réparation d'ouvrages cimentés, surfaçage de chape
- Joints de maçonnerie et de carrelage (neufs ou anciens)
- Petits scellements
- Sur supports béton, mortier, pierre.

**PRÉPARATION DU SUPPORT :** Les supports devront être sains, secs, propres et solides. Dépoussiérer, réparer et humidifier légèrement les supports avant application.

**PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE :** Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées : 0,6 litre par sac de 5 kg ou 1,2 litre d'eau par sac de 10 kg. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Ne pas utiliser ce produit sur un produit à base de plâtre.

**APPLICATION :** Appliquer le mortier avec une truelle ou avec une taloche sur le support. Pour la réalisation d'enduit, appliquer le mortier de 10 à 15 mm par passe.

**CONSOMMATION :** 18 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur.

**PRÉCAUTION D'EMPLOI :** La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit frais se nettoie à l'eau.

**STOCKAGE :** 12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur demande.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*