



**POUR CONSTRUIRE**

## Mortier colle extérieur

- Aménagement extérieur
- Parement et dallage

BLANC

25 Kg > 3 à 7 m<sup>2</sup>  
5 kg > env. 1 m<sup>2</sup>

GRIS



### DOMAINE D'EMPLOI

- Pierres de parement et dallages
- Chaperons de muret, balustres et claustras

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en surface du support lors de la pose). Les supports à base de plâtre doivent être secs. Dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche continue de **PRIMAIRE UNIVERSEL** à raison de 100 à 200 g/m<sup>2</sup> puis laisser sécher. Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm d'épaisseur pourront être ragrésés avec le mortier colle 24 heures avant la pose.

### PRÉPARATION DE LA GACHÉE

Dans un récipient contenant 5,5 à 6 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de **MORTIER COLLE EXTÉRIEUR** (1,1 litres pour un sac de 5 kg) en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

### APPLICATION

Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler l'épaisseur de colle avec la spatule crantée. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert). Procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau) si votre chantier correspond à l'un des cas suivants :

- collage en extérieur
- carrelage d'un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm

### POSE DES CARREAUX

Sceller les éléments en appliquant le mortier colle extérieur à la truelle, par plots pour les plaquettes de parement. Utiliser une spatule crantée pour le dallage avec une pose en double encollage. **MORTIER COLLE EXTÉRIEUR** ne convient pas à la pose de carreaux de grès cérame.

### CONSOMMATION

Rendement : 3 à 7 m<sup>2</sup>. Elle dépend du format, du relief, du carreau, du mode d'encollage et du peigne utilisé.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. **MORTIER COLLE EXTÉRIEUR** encore frais se nettoie à l'eau.

### STOCKAGE

12 mois pour un sac de 25 kg et 24 mois pour un sac de 5 kg en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE)N.1907/2006 (REACH, Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.



CONSTRUIRE & RÉNOVER

