

POUR RÉPARER ET SCELLER

# Mortier rapide

## Prise express : 5 min

- Scellement, rebouchage
- Montage et réparation
- Imperméable et résistant à l'eau
- Prêt à gâcher



OUTILS



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



TAUX DE GÂCHAGE



variable selon le conditionnement

DÉLAI DE PRISE EXPRESS



5 minutes

DURÉE DE VIE DU MÉLANGE



4 minutes

DÉLAI DE REMISE EN SERVICE



1 heure à +20°C

■ **DOMAINE D'EMPLOI** : Sols et murs intérieurs et extérieurs, caves et sous-sols enterrés. Pour tous les travaux courants et rapides de maçonneries : scellement, rebouchage, montage et réparation, en vertical et horizontal.

■ **PRÉPARATION DU SUPPORT** : Les supports doivent être résistants, propres et sains (éliminer les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière...). Humidifier les supports absorbants et laisser ressuer.

■ **PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE** : Dans un récipient contenant 0,4 litre d'eau, verser 2,5 kg de **Mortier rapide** (0,8 litre d'eau pour 5 kg ou 4 litres d'eau pour 25 kg) et malaxer avec une truelle ou une spatule jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeau. Pour les quantités importantes, utiliser un malaxeur électrique. Compte-tenu de la rapidité de prise de ce produit, ne préparer que la quantité utilisable en 5 minutes. Pour un dosage en volume, mélanger 5 volumes de **Mortier rapide** avec 1 volume d'eau.

■ **APPLICATION** : Appliquer rapidement la gâchée avec une truelle ou une spatule.

■ **CONSOMMATION** : 18 kg/m<sup>2</sup> et par cm d'épaisseur pour un sac de 25 kg. 2 kg/litre de volume à remplir (pour les sacs de 2,5 et 5 kg).

■ **PRÉCAUTION D'EMPLOI** : La température d'application doit être comprise entre +5°C et +30°C. **Mortier rapide** et les outils encore frais se nettoient à l'eau.

■ **STOCKAGE** : 12 mois en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. **STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.**

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

CONSTRUIRE & RÉNOVER

MAPEI®



GAMME PEINTURE DÉCORATION