

## FICHE TECHNIQUE

### BETON 4,6X4,6 - 29X29



GREY



MOKA



SNOW



EXTERIOR  
Outdoor



PAVIMENTO  
Floor Tiles



Z.HÚMEDAS  
Wet Areas



PISCINAS  
Pools



INTERIOR  
Indoor



REVESTIM.  
Wall Tiles

## DESCRIPTION DU PRODUIT

MOSAÏQUE EN GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ FINITION MAT

## CARACTÉRISTIQUES

TYPOLOGIE : GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ

FORMAT : 290 mm x 290 mm x 8,5 mm- TAILLE DE LA FICHE 46 mm x 46 mm

COMPTE TENU DE SA BASSE POROSITÉ, LE PRODUIT A UNE HAUTE RÉSISTANCE AUX FACTEURS CLIMATOLOGIQUES ADVERSES, SURTOUT LE GEL. CES PRESTATIONS SONT OBTENUES GRÂCE À LA FUSION DES ARGILES NOBLES À 1250 DEGRÉS CONSTITUÉ PAR UNE MASSE UNIQUE COMPTACTE.

## SPÉCIFICATIONS

NORME	DESCRIPTION	MIN. EXIGÉ	SPECIFICATION DISTRIMAT
ISO 10545-2	Longueur et largeur	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planéité de surface	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absortion d'eau	max. 0.5%	< 0.1%

NORME	DESCRIPTION	CLASSEMENT
DIN-51130	Résistance a la glissance méthode rampe (pieds chaussés + huile)	R9
DIN-51097	Résistance à la glissance méthode rampe (pieds nus + eau savoneuse)	Clase A

## APPLICATIONS / USAGE

DESTINATION SOL ET MUR, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, PISCINES, ZONES HUMIDES.

## MODE D'EMPLOI

LA POSE SE RÉALISE AVEC DES ADHÉSIFS FLEXIBLES, CONTENANT DES ADDITIFS SYNTHÉTIQUES POUR DES PRODUITS NON POREUX. L'ADHÉSIF S'APPLIQUE AVEC UNE SPATULE DENTELLÉE ADÉQUATE (3-4MM) EN ÉTALANT BIEN LE PRODUIT, AFIN D'ÉVITER LES BULLES D'AIR. PUIS PLACER LA PLAQUE DE MOSAÏQUE SUR LA COUCHE ADHÉSIVE ET TAPANT AVEC UN MAILLET POUR CENTRER LA MOSAÏQUE.

## NETTOYAGE

UTILISER UN PRODUIT D'ENTRETIEN CLASSIQUE NON ABRASIF ET UN CHIFFON PROPRE ET DOUX.

## CONSEILS

UTILISER TOUJOURS DES GANTS DE PROTECTION ET DES CHAUSSURE ADÉQUATS.

## ENTREPÔSAGE

STOCKAGE DU PRODUIT DANS DES LIEUX À L'ABRI DE LA PLUIE ET HUMIDITÉ.

## PRÉSENTATION

Pces/bte.	btes/ palette	kg/palette	m2/palette
8	72	936.0	48.44