



Einhell

CLASSIC

Motobineuse électrique

GC-RT 1545 M

Référence produit: **3431060**

Numéro d'identification: 21010

Code EAN: 4006825652598

Avec la motobineuse électrique GC-RT 1545 M, le jardinier expérimenté dispose d'un outil puissant, léger et maniable pour ameublir efficacement les sols. Cet outil est équipé d'un interrupteur de sécurité 2 points qui arrête les fraises de binage robustes dès qu'on le relâche. La motobineuse GC-RT 1545 M dispose de roues réglables en hauteur qui se déplient pour le transport, et se rétractent lorsque l'outil est en fonctionnement. Le guidon ergonomique et repliable permet de travailler en tout confort et de ranger la motobineuse avec un faible encombrement. Un dispositif de décharge de traction protège le câble d'alimentation de l'usure, augmentant ainsi la sécurité.

Caractéristiques et bénéfices

- Puissant moteur série
- Interrupteur de sécurité 2 points
- Débrayage anti-surcharge préservant activement le moteur et l'engrenage de dommages éventuels
- Guidon ergonomique repliable
- Fraises de binage robustes
- Roues de transport réglables en hauteur
- Dispositif de décharge de traction du câble

Données techniques

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Puissance | 1500 W |
| - Largeur de travail | 45 cm |
| - Profondeur de travail | 22 cm |
| - Lames de motobineuse | 6 Pièces 20 cm |
| - Alimentation secteur | 230-240 V 50 Hz |

Données logistiques

- | | |
|--|---------------------|
| - Poids du produit | 10.35 kg |
| - Poids brut à l'unité | 12.35 kg |
| - Dimension du packaging unitaire | 1295 x 455 x 650 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 1 Pièces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 12.35 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 580 x 470 x 315 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 336 686 784 |




HEIGHT ADJUSTABLE WHEELS



6PCS CULTIVATOR BLADES



TWOPOINT SAFETY SWITCH



FOLDING HANDLE



CABLE STRAIN RELIEF



WORKING WIDTH
450 mm



WORKING DEPTH
max. 220 mm



LOW WEIGHT
EASY
HANDLING