



Moulure 12X50 1 cloison



Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Fonctions

Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12	non
---	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	3
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Transparent	Non
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte	13 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	52 mm

Installation, montage

Perforation de fond	non
Film de protection	Non

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	40
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	32
Section intérieure / utile	550 mm ²

Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

Équipement

Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de compartiments	2
Nombre d'agrafes par mètre	2

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

sans halogène	non
---------------	-----