

FICHE TECHNIQUE

STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

Nettoyant dégraisseur sols extérieurs 1L

Nettoyant dégraisseur Sols extérieurs

*Élimine sans effort graisses et
salissures sur ciment, carrelages,
tombes, pavés autobloquants...*

PRECAUTIONS : Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Porter des gants appropriés.



e 1L

MODE D'EMPLOI

- Diluer à raison d'environ 1/2L de produit dans 5 L d'eau froide ou tiède.
- Étendre la solution avec une serpillière ou directement au balai brosse selon la nature du sol.
- Laisser agir 5 à 10 mn environ. Brosser si nécessaire.
- Ramasser les résidus à la raclette et rincer soigneusement à l'eau claire.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

CARACTERISTIQUES :

- Élimine huiles minérales, graisses alimentaires, salissures diverses.

RECOMMANDATIONS :

- S'utilise pour remettre en état un sol encrassé.
- Ne pas utiliser sur un sol intérieur protégé par une émulsion.
- Ne pas appliquer sur bois, surfaces peintes.
- Sur sols poreux, rincer abondamment.
- Pour les taches difficiles, utiliser le produit pur.

COMPOSANTS :

Agents de surface non ioniques,
anioniques : moins de 5 %. Parfum.

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **334**

Date : **15 06 2010**
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90