



# FICHE TECHNIQUE

## Nettoyant dépoussiérant cirant aérosol 400ML

### Nettoyant dépoussiérant cirant

Pour meubles cirés  
(sauf contre-indication du fabricant).

#### MODE D'EMPLOI

Le NETTOYANT DEPOUSSIERANT CIRANT de STARWAX dépoussière, nettoie et entretient les bois cirés. Il redonne au bois sa luminosité et sa chaleur naturelle sans l'encrasser.

S'applique sur meubles cirés, neufs ou anciens, même très travaillés (sculptures, moulures...).

- Agiter vigoureusement avant emploi.
- Vaporiser sans excès à environ 20 cm de la surface.
- Essuyer immédiatement et lustrer avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Ne pas effectuer plus de 20 à 30 pulvérisations d'une seconde sans aérer la pièce.
- Pour les petites surfaces, vaporiser directement sur le chiffon.

#### RECOMMANDATIONS :

- Sur surfaces vernies ou laquées, utiliser le NETTOYANT DEPOUSSIERANT BRILLANT de STARWAX.

#### COMPOSANTS :

Hydrocarbures aliphatiques : 30 % et plus.



**PRECAUTIONS D'EMPLOI :** Contient de l'essence de térébenthine. Extrêmement inflammable. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelle, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas respirer les aérosols. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée.



F+ Extrêmement inflammable



XI Irritant

400ml e

520



3 365000 005705



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **570**

Date : **10/11/2009**  
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90