

FICHE TECHNIQUE

STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

Entretien Terres cuites Tomettes

*carrelages rouges ou flammés,
briques...*
(sauf contre-indication du fabricant).

*Nettoie et ravive la teinte
en une seule opération.*

Usage intérieur - Pas de rinçage.

MODE D'EMPLOI

- Peut s'utiliser pur (entretien ponctuel) ou dilué (entretien régulier). Dans ce cas, diluer à raison de 1 à 2 bouchons par litre d'eau froide ou tiède.
- Appliquer le produit ou la solution, régulièrement, sans surcharger, à l'aide d'un balai à plat ou d'une serpillière humide et propre.
- Laisser sécher. Pas de rinçage du sol.

RECOMMANDATIONS :

- Sur tomettes très poreuses, appliquer préalablement le Bouche-Pores STARWAX.
- Sur un sol particulièrement encrassé, laver à l'aide d'un détergent neutre, rincer, puis appliquer le produit pur.
- Bien rincer le balai-éponge ou la serpillière.
- Ne pas utiliser sur plastique, caoutchouc, bois.
- Stocker à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES :

- Peut s'appliquer sur des tomettes protégées par le Lait de Brillance Terres cuites STARWAX.

COMPOSANTS :

Phosphates, agent de surface non ionique : moins de 5 %. Parfums.



| Utilisation | Rendement | Nettoyage |
|-------------|--|--------------------|
| intérieur | env. 30 m ² /L (selon porosité du sol) | du matériel eau |



PRECAUTIONS :
Conserver hors de portée des enfants.

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **316**

Date : **30/4/2010**
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90