

## HKS simply click XL 14 mm, chêne

<b>Construction</b>	mono lame 2 plis, env. 3 mm de parement chêne, support contreplaqué de haute qualité
<b>Dimensions</b>	14/3 x 220 mm
<b>Longueurs</b>	longueurs de 400 – 2.200 mm, paquets de 2.200 mm 5 lames par paquets, 4 lames entières, 1 lame coupée
<b>Conditionnement</b>	emballage carton Simply click sous film, 1 paquet = 2,42 m <sup>2</sup> , 1 palette = 36 paquets soit 87,12 m <sup>2</sup>
<b>Profil</b>	système click Unilin (drop-down), 4 chanfreins
<b>Finitions UV</b>	huilé transparent, huilé blanc (UV)
<b>Production</b>	selon la norme EN 13489
<b>Qualité*</b>	<p><b>Rustique</b> - selon description du fournisseur.                      Caractéristiques autorisées:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moyens et gros nœuds mastiqués si nécessaire</li> <li>- nuances plus foncées parfois</li> <li>- structure et couleurs vives dû à la croissance naturelle du bois</li> <li>- présence d'aubier</li> </ul>
<b>Pose</b>	collé en plein ou bien flottante avec une sous-couche isolante phonique tout en respectant les recommandations des fabricants (colle, sous-couche etc.)
<b>Entretien</b>	Huile d'entretien est recommandé, mais pas obligatoire dans le secteur privé. Selon utilisation avec produits appropriés.
<b>Sol chauffant</b>	seulement sur chauffage hydraulique, (pas électrique), température uniforme en surface maximale de 25°C
<b>Réaction au feu</b>	Dfl-s1
<b>Marquage</b>	CE
<b>Informations</b>	Les parquets en bois sont un produit de la nature, en raison des variations des conditions climatiques, la formation de joints est possible en hiver et de gonflements en été. Nous conseillons fortement un joint de 10 mm entre les murs et le parquet. Il faut impérativement informer le client final sur ce phénomène de travail du bois.



\*Selon les normes de production, la clause de 3% selon norme EN, max 3 % de la quantité totale livrée inclus la quantité pour la découpe ne doit pas différer de la description. La marchandise doit être contrôlée avant la pose. Toute réclamation sera refusée ultérieurement.