

DESCRIPTION

- ✓ Un patch enduit de résine de polyuréthane

+ PRODUIT

- ✓ Idéal pour réparer brèches, fissures, trous...
- ✓ Adhère à tous les types de matériaux : métaux, PVC, fontes, bois etc...
- ✓ Adapté pour des applications variées : plomberie, canalisation, piscine, spa, bâtiment, jardinage etc...
- ✓ Résiste à la température : 320 C°
- ✓ Résiste à la pression : 5 bars
- ✓ Applications en surfaces humides
- ✓ Résiste aux produits chimiques
- ✓ Recommandée pour descentes d'eau, évacuations etc...

CONSEILS D'UTILISATION

- ✓ Utiliser les gants fournis pour toutes manipulations du produit. Nettoyer préalablement la surface à colmater
- ✓ Bien poncer la surface et la nettoyer
- ✓ Ouvrir la pochette alu et retirer le patch de sa protection.
Appliquer le patch antifuites sur la surface à réparer en l'étirant sur les bords et en appuyant sur les angles et les côtés.
- ✓ Humidifier légèrement le patch avec vaporisateur par exemple.
- ✓ Prise : 15min et durcissement complet : 12heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Une fois l'emballage aluminium ouvert, le produit doit être utilisé en une seule fois.
- ✓ Ne peut pas être réutilisé

EMBALLAGE

- ✓ Colisage : 12 pièces

