

Pâte de réparation époxy blanche



Boîte avec blister brochant
(notice au dos)

LES + DU PRODUIT

- Répare, rebouche les trous et fissures
- Stoppe les fuites, convient aux supports humides
- Perçage, découpage, ponçage et peinture possible après durcissement
- Utilisation facile, rapide et sans outils
- Usage intérieur et extérieur
- Adhérence multi-supports : métal, acier, cuivre, aluminium, fer, zinc, PVC, bois, matières synthétiques, céramique, carreaux, terre cuite et béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tube de 60g
- Pâte modelable haute résistance bi-composant
- Résistant produits chimiques
- Résiste aux températures comprises entre -40°C et 120°C
- Supporte 82kg/cm²
- Ne convient pas pour les matières PE, PP, PA (nylon) et PTFE

CONSEILS D'UTILISATION

- Poncer, nettoyer et dégraisser le support à l'aide des lingettes nettoyantes INTERFIX. Couper la quantité requise de pâte époxy.
- Bien malaxer les composants jusqu'à obtenir une masse blanche homogène. Appliquer le produit dans les 2 minutes.
- Enlever le produit excédentaire avec un couteau humidifié. Lisser la surface avant durcissement avec de l'eau ou un chiffon humide pour enlever les traces.
- Le durcissement intervient 30 minutes après application. Attendre 24h pour la mise en eau.

CONDITIONNEMENT

24 pièces par carton

CONSERVATION

Dans un endroit frais et sec

IDENTIFICATION PRODUIT


Référence : SEPOXY060BL

UVC

ITF14



3 396046 503429



23396046503423

Photo non contractuelle