

# PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE



## UTILISATION :

Revêtement à base de résine acrylique en phase aqueuse pour les ravalements de façades. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Imperméable aux eaux de ruissellement. Très bonne souplesse, même par temps froid. Microporeuse. Lessivable. S'applique sur : enduits de liant hydraulique, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques, anciennes peintures crépi sur complexe d'isolation, panneaux préfabriqués de béton blanc ou gris préalablement fixés avec une couche de fixateur.

## PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE :

- GARANTIE 15 ANS
- MICROPOREUSE
- RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES



Extérieur



Temps  
de séchage  
2h



Brosse  
Rouleau  
Pistolet



Dilution :  
EAU

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50

## PRÉPARATION :

Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade. Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...). Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche de fixateur. Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille. Sur fonds propres, secs et sains, appliquer une couche de FAÇADE IMPRESSION ou une couche diluée de 8 à 12 % de FAÇADE ACRYLIQUE.

## APPLICATION :

Bien mélanger avant utilisation. Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches.

Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 %. Airless : diluer de 8 à 12 %. Séchage : sec en 2 heures. Recouvrable : 6 heures. Rendement : de 8 à 10 m<sup>2</sup>/L selon le support. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie. Utiliser le même numéro de lot pour éviter toute nuance d'aspect ou de couleur.

## NETTOYAGE DES OUTILS :

Avant séchage, racler au maximum la peinture et essorer soigneusement le matériel d'application. Bien l'essuyer et le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.