



ENTRETENONS LA FLAMME!

4950 PEINTURE HAUTE TEMPERATURE NOIR MAT

Libellé Produit PEINTURE HAUTE TEMPERATURE NOIR MAT
Référence 4950
Gencod 3323430049508 *Gencod UL : 3323431049507*

UVC x 1 h 19,5 x Ø 6,8 cm Pds : 0,409 Kg

 **x 6** h 20,8 x L 21,5x l 14,7 cm Pds : 2,557 Kg

 **x 870** h 119 x L 120x l 80 cm Pds : 371 Kg 29 cts x 5 niveaux



DETAILS TECHNIQUES

- Préparation à base de xylène et mélange d'isomères. Gaz propulseur propane/n butane.
- Couleur noir mat
- Volume : 400 ml
- Poids Brut : 0.409 kg
- Température d'auto-inflammation = 460°C
- Pictogramme de Danger : GHS07, GHS02

LES PLUS PRODUIT

- Tenue très haute température : 900°C
- Sec au toucher en 1h environ

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- Utilisation : Peinture haute température pour foyers, inserts, barbecues, poêles, plaques, grilles, chenets.
- Supports recommandés : Fonte, acier, alu et inox brut mais non galvanisé. Sur d'autres supports faire un essai préalable.
- Application : Bien agiter l'aérosol pendant 3 minutes. Protéger les surfaces environnantes. Appliquer la peinture sur une surface propre, sèche et dégraissée, à une distance de 20 à 30 cm. Appliquer 2 couches minces. Respecter un temps de séchage d'une heure minimum. Faire une montée en température douce et progressive lors de la première utilisation, une légère odeur peut se dégager.
- Surface traitée pour un aérosol : 1.5m²
- Immédiatement après utilisation, nettoyer la buse de pulvérisation, afin d'éviter toute obstruction de celle-ci.
- Stocker à température ambiante.
- Autres utilisations : mécaniques soumises à hautes températures (pots d'échappement, moteurs...)
- Veiller à ne pas faire de surépaisseurs, qui peuvent entraîner des coulures.

PYROFEU
 ZI la Peyrolière - BP 100
 84403 APT CEDEX