

# PEINTURE MURS & PLAFONDS



## UTILISATION :

Peinture acrylique pour la décoration intérieure. Pour toutes vos pièces et idéale pour les locaux à forte circulation. Excellent pouvoir garnissant. Grande facilité d'application. Très bonne blancheur. Pour supports neufs ou à rénover. Facile et agréable à appliquer. S'applique sur béton, ciment, plaques de plâtre, papiers peints et toiles de verre. Pour imprimer, nous vous conseillons d'utiliser nos sous-couches.

## MURS & PLAFONDS

- TRES BONNE BLANCHEUR
- GRANDE FACILITE D'APPLICATION
- EXCELLENT POUVOIR GARNISSANT

**LA FABRIQUE**

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50

# La FABRIQUE



Intérieur



Brosse  
Rouleau  
Pistolet



Temps  
de séchage  
1h



Dilution :  
EAU

## PRÉPARATION :

Le fond doit être sec, propre et non gras. Sur supports anciens, s'assurer de la bonne adhérence des anciennes peintures. Poncer la surface, lessiver puis rincer pour faciliter l'adhérence de la peinture. Sur fonds poudreux ou très poreux, appliquer un fixateur. Les supports métalliques seront protégés par un primaire antirouille.

## APPLICATION :

Bien mélanger avant utilisation. Appliquer en 2 couches. Brosse, rouleau : diluer de 0 à 5 % avec de l'eau. Pistolet airless : diluer de 3 à 8 %. Séchage : sec en 1 heure. Recouvrable en 6 heures. Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L selon le support. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C. Utiliser le même numéro de lot pour éviter toute nuance d'aspect ou de couleur.

## NETTOYAGE DES OUTILS :

Avant séchage, racler au maximum la peinture et essorer soigneusement le matériel d'application. Bien l'essuyer et le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50