

PEINTURE APPUIS DE FENÊTRE



UTILISATION :

Peinture imperméable à l'eau stagnante, protège et décore à long terme les appuis de fenêtres, les couvre-murs et autres surfaces horizontales extérieures. Résistante aux chocs. Hautement lessivable. Tenue extérieure longue durée. Très bonne résistance aux U.V. Les supports adéquats sont le béton, les parpaings, la brique, la pierre et les anciennes peintures.

APPUIS DE FENÊTRE :

- GARANTIE 7 ANS
- IMPERMEABLE AUX EAUX STAGNANTES
- LESSIVABLE



Extérieur



Brosse
Rouleau



Dilution :
EAU



Temps
de séchage
2h

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50

PRÉPARATION :

Le support sera propre, sec et non gras. Les anciennes peintures adhérentes seront convenablement lessivées. Les anciennes peintures non adhérentes seront éliminées. Les bétons devront être nettoyés à l'aide d'une solution acide afin d'éliminer la laitance. Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).

APPLICATION :

Bien remuer avant application. Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche de fixateur. Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille. Pour un résultat optimal, appliquer, sur fonds propres secs et sains, une couche de fixateur façade. Sur support brut en première couche, il est conseillé de diluer de 5 à 10 % afin de pénétrer profondément dans le support et d'assurer une parfaite adhérence. S'applique en une ou deux couches. Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 %. Séchage : sec : 2 heures. Recouvrable : 6 heures. Rendement : 8 à 10 m²/L en fonction du support. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avant séchage, racler au maximum la peinture et essorer soigneusement le matériel d'application. Bien l'essuyer et le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.