

# PEINTURE FER



### **UTILISATION:**

Peinture brillante antirouille assurant le double rôle de primaire et de finition pour la décoration du fer. Assure la protection du fer et sa décoration. Grande dureté et grande souplesse. Très bonne tenue extérieure. Excellent pouvoir anticorrosion. Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux, après une préparation soignée.

#### PEINTURE FER:

- GARANTIE 8 ANS
- ANTIROUILLE
- RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES

















## PRÉPARATION :

La rouille sera éliminée avec un décapage par projection d'abrasif. Pour les petites surfaces, la rouille pourra être éliminée par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique. Les supports neufs seront dégraissés. En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.

### APPLICATION:

Bien remuer avant application. Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches. Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches. Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 % avec du white spirit. Pistolet : diluer de 8 à 10 %. Séchage : sec : 8 heures. Recouvrable : 12 heures. Rendement : 8 à 10 m2/L en fonction du support à traiter. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

### NETTOYAGE DES OUTILS :

Au white spirit avant séchage. Ne pas jeter les résidus de lavage à l'égout.