

PEINTURE SOL



UTILISATION :

Peinture demi-brillante monocomposant pour sol, à base de résine uréthane. Excellent accrochage. Antipoussière, évite l'usure des chapes. Facile d'emploi. Les supports adéquats sont le béton, le bois et le fer.

PEINTURE SOL :

- GARANTIE 5 ANS
- GARAGE, SOUS-SOLS
- LESSIVABLE



Intérieur
Extérieur



Temps
de séchage
6h



Brosse
Rouleau
Pistolet



Dilution :
WHITE
SPIRIT

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50



PRÉPARATION :

Sur béton sec, éliminer la laitance par sablage humide ou nettoyage chimique, suivi d'un rinçage abondant. Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraisser. S'assurer de la bonne adhérence de l'ancien revêtement avec le support. Sur bois et parquet, poncer et dégraisser le support au moyen de solvants cétoniques. Sur fer, brosser et gratter soigneusement pour éliminer la rouille et la calamine non adhérentes. Appliquer une couche d'antirouille. La pente du support devra être supérieure à 1 % pour éviter les eaux stagnantes qui nuiraient à l'adhérence du revêtement.

APPLICATION :

Bien remuer avant application. Appliquer en 2 couches, la première doit être diluée de 3 à 5 %. Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 % avec du white spirit. Pistolet : diluer à 10 %. Airless : diluer de 5 à 6 %. Séchage : sec : 6 heures. Recouvrable : 24 heures. Attendre 48 heures pour un trafic léger. Rendement : 8 à 12 m²/L en fonction du support à traiter. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Au white spirit avant séchage. Ne pas jeter les résidus de lavage à l'égout.

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50