


# UNIVERSAL 12W CCT Sensor

Encastré modulable, encastré ou saillie, LED et driver intégrés, CCT et détecteur PIR

Code: **50741**



50741	4000K	12W	110°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	519	2,86
	2	130	5,71
	2,5	83	7,14



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 6000K
<b>IP</b>	IP20/44	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 6)
<b>IK</b>	IK06	<b>Faisceau</b>	110°
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	1 050 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	86,78 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie)	<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C/ +40 °C
<b>Matière/ Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Matière/ Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)	<b>Durée de vie moyenne</b>	30 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nombre de On / Off</b>	15 000
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net:</b>	0,35 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible Minuterie ?</b>	NON
<b>Puissance nominale/absorbée</b>	12,00 W / 12,10 W	<b>Compatible Détection ?</b>	OUI
<b>Tension/Fréquence/Intensité</b>	220-240V AC 50/60Hz 56mA	<b>Applications spécifiques</b>	
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations installation:</b>	
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100,00	<b>Câblage</b>	
<b>Facteur de puissance</b>	0,94	<b>Autres commentaires</b>	Données de la LED indiquées en 4000K. Flicker free - pas de scintillement - pas de scintillement