



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Studio Metal
Nombre de postes	1 poste
Sens de montage	Horizontal/vertical
Type de cadre	Simple
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc aluminium
Side color	Noir (RAL 7021)

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV : plaque Polycarbonate : plaque intermédiaire
Finition de la surface	Finition pointillée
Normes	CEI 60884-1 CEI 60669-1
Largeur	85 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,02 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	21,0 g
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	1,0 cm
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Weight	5,075 kg
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

Package 2 Length	60,0 cm
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	5
Package 3 Weight	144,0 g
Package 3 Height	11,3 cm
Package 3 Width	10,5 cm
Package 3 Length	12,0 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------