



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Studio Color
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Type de cadre	Double
Nombre de modules	2 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Chocolat
Side color	Noir (RAL 7021)

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV : plaque Polycarbonate : plaque intermédiaire
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	156 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,033 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	15,6 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Weight	41,866 kg
Package 2 Width	12,4 cm
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Weight	253,0 g
Number of Units in Package 3	640
Unit Type of Package 3	P06
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm

Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Weight	35,0 g
Number of Units in Package 2	5
Unit Type of Package 2	BB1
Package 2 Length	18,5 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------