

FICHE TECHNIQUE

REF : 749626

DESIGNATION: CASUAL evo PLAQUE DE FINITION 3 POSTES BLANCHE

DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	Encastres - CASUAL evo
Nombre de Poste (H-V)	3
Désignation complète	CASUAL evo PLAQUE DE FINITION 3 POSTES BLANCHE
Montage du Système	encastré

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	PLAQUE DE FINITION 3 POSTES BLANCHE
Présentation du produit	PLAQUE DE FINITION 3 POSTES BLANCHE
Composition	-
PCB (Multiple de vente)	1
Nombre de Bornes	-
Mode de Fixation	-
Emballage	flowpack
Griffes	NON
Cache peinture	NON
Finition	-
Couleur	BLANCHE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	30
Profondeur Encastrement	-
Dimensions L x l x P (mm)	226X84X10
RAL/Pantone	-

Matières	ABS
Diamètre	-
Section / capacité des bornes	-
Dénudage L (mm)	-
Tête de vis	-
Type de bornes	-
Nombre de Touche	-
Profondeur Boite Compatible	-

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	oui
Tenue au fil Incandescent (°C)	oui
Tenue au Feu	850°C
Courant Nominal (I)	-
Tension Nominale (V)	-
Puissance Nominale (W)	-
Durée de vie (nb cycles)	-
Tenue diélectrique	-
Tenue aux UV	oui
T° Stockage	-5°C à 50°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	3 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
Norme de référence	-
ROHS	-

