

# NOMA® NATURE 6 mm & 10 mm



NOMA® NATURE est un isolant thermique et acoustique naturel en liège pour une protection contre le bruit et du froid.

## Propriétés du produit:

- 100% recyclable et non nocif
- Aucune pollution et sans incidences toxicologiques
- Grande résistance au poinçonnement, longue durée de vie
- Compatible avec sol chauffant
- Stockage: jusqu'à un an, sans exposition au soleil ou aux intempéries

## Données techniques:

Matière	Liège
Épaisseur (nominale)	± 6 mm / + 10mm
Densité	210-280 kg/m <sup>3</sup> (ISO 7322)
Indice d'affaiblissement acoustique	17 dB (ISO 140 & 717)
Réduction des bruits de pas	> 7 %
Résistance thermique R à 40°C	0,053 m <sup>2</sup> K/W (ISO 8301)
Classement au feu	Euroclasse E



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

## NMC France sas

Z.I. de la Forêt - 97, Route d'Anor CS 10103

59613 Fourmies Cedex - France

☎ +33 3 27 60 81 00 – 📠 +33 3 27 59 98 55

info@nmc-france.fr

*we will succeed together*



# NOMA® NATURE 6 mm & 10 mm



**NOMA®**

## Conseils de pose:

Une bonne préparation est importante : la surface doit être propre, sèche et lisse. Si nécessaire utilisez un produit dégraissant à base d'alcool isopropylique ou heptane pour les supports en tôle.

- Encollez la partie du mur où la plaque sera posée avec du NOMA® COLL CORK à l'aide d'une spatule crantée de moyenne denture.
- Appliquez la plaque contre le mur puis maroufflez fortement toute la surface du produit en insistant sur les bords et les angles.
- Répétez ces opérations en posant les plaques bien serrées bord à bord. Vous pouvez poser en décalé chaque rangée horizontalement afin de ne pas avoir de joints linéaires.
- Laissez sécher de 48 à 72 H avant d'appliquer le revêtement.

## Gamme de produits:

Type	Largeur m	Longueur m	Epaisseur mm	Unité d'emballage
6 mm	0,5	0,5	6	12 pièces/carton
10 mm	0,5	0,5	10	1 pack = 4 pièces 8 packs/carton