

## Fiche produit

Désignation : **Plaque de plâtre cartonée**  
**Batiplac® 13**

**Caractéristiques :**

*Composition :* Plaque de plâtre standard composée d'une âme de plâtre enrobée d'un carton de couleur ivoire en face vue et d'un carton couleur kraft au dos.

*Type de bords :* BA (bords amincis)

*Épaisseur en mm :* 12,5

*Largeur en mm :* 1200

*Masse surfacique :*  $\geq 8,5 \text{ kg/m}^2$

*Nb plaques par pile :* 50

*Sens empilage :* Ivoire sur ivoire

*Conditionnement :* sur cales de lin collées

*Résistance thermique :*  $R = 0,04 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$

*Marquage NF :* conformes à la norme NF EN 520 et au règlement de certification NF081, ces plaques bénéficient de la marque NF "Plaques de plâtre".

*Tolérances :*

- En épaisseur :  $\pm 0,4 \text{ mm}$
- En largeur :  $+ 0, -4 \text{ mm}$
- En longueur :  $+ 0, -5 \text{ mm}$

*Bords amincis :*

- Profondeur : 0,8 à 2,3 mm
- Largeur : 40 à 80 mm

*Marquage CE :* Ces plaques sont marquées CE en conformité à la norme NF EN 520 et à son annexe ZA.  
Type : A (standard)  
N° DoP : PL100

*Réaction au feu :* A2-s1,d0 suivant norme NF EN 520 / Annexe B

*Dureté superficielle :* Normale (empreinte  $\leq 20 \text{ mm}$ )

*Résistance à l'eau :* Normale (sans additif)

*Résistance au feu :* Normale (sans additif)

### PLACOPLATRE

34 avenue Franklin Roosevelt • 92282 Suresnes Cedex • France  
Tél 33 (0) 1 46 25 46 25 • Fax 33 (0) 1 41 38 08 08 • [www.placo.fr](http://www.placo.fr)

SA au capital de 10 000 000 € • RCS Nanterre B 729 800 706 APE 266C • N° identification intracommunautaire FR 95 729 800 706