

Fiche produit

Désignation : **Plaque de plâtre cartonée**
Batiplac® 13 Hydro

Caractéristiques :

Composition : Plaque de plâtre hydrofugée H1 composée d'une âme de plâtre spécial enrobée d'un carton de couleur verte en face vue et d'un carton de couleur kraft au dos.

Type de bords : BA (bords amincis)

Épaisseur en mm : 12,5

Largeur en mm : 1200

Masse surfacique : $\geq 8,5 \text{ kg/m}^2$

Nb plaques par pile : 50

Sens empilage : Ivoire sur ivoire

Conditionnement : sur cales de lin collées

Résistance thermique : $R = 0,04 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$

Marquage NF : conformes à la norme NF EN 520 et au règlement de certification NF081, ces plaques bénéficient de la marque NF "Plaques de plâtre".

Tolérances :
En épaisseur : $\pm 0,4 \text{ mm}$
En largeur : $+ 0, -4 \text{ mm}$
En longueur : $+ 0, -5 \text{ mm}$

Bords amincis :
Profondeur : 0,8 à 2,3 mm
Largeur : 40 à 80 mm

Marquage CE : Ces plaques sont marquées CE en conformité à la norme NF EN 520 et à son annexe ZA.
Type : H1 (à taux d'absorption d'eau réduit)
N° DoP : PL100

Réaction au feu : A2-s1,d0 suivant norme NF EN 520 / Annexe B

Dureté superficielle : Normale (empreinte $\leq 20 \text{ mm}$)

Résistance à l'eau : Renforcée par traitement hydrofuge du plâtre. Les valeurs d'absorption de surface ($\leq 180 \text{ g/m}^2$) et de reprise en eau dans la masse ($\leq 5\%$) sont conformes aux exigences du règlement de certification NF081 (niveau H1).

Résistance au feu : Normale (sans additif)

PLACOPLATRE

34 avenue Franklin Roosevelt • 92282 Suresnes Cedex • France
Tél 33 (0) 1 46 25 46 25 • Fax 33 (0) 1 41 38 08 08 • www.placo.fr

SA au capital de 10 000 000 € • RCS Nanterre B 729 800 706 APE 266C • N° identification intracommunautaire FR 95 729 800 706