



ENTRETENONS LA FLAMME!

4962 PLAQUE ISOLANTE 1 FACE ALUMINIUM


Libellé Produit PLAQUE ISOLANTE 1 FACE ALUMINIUM

Référence 4962

Gencod 3323430049621

Code IFT14 : 13323430049628

UVC x 1 h 59,5 x L 53x l 0,5 cm Pds : 1,214 Kg

 **x 6** h 50 x L 51,7 x l 51,7 cm Pds : 7.528 Kg

 **x 240** h 115 x L 120x l 80 cm Pds : 301 Kg 2 cts x 20 niveaux



DETAILS TECHNIQUES

- Carton thermique à base de fibre minérale
- Plaque isolante en sachet à crochet
- Couleur blanc + aluminium
- Poids Brut : 1.214 kg
- Pictogramme de Danger : NC
- Température limite d'utilisation : 600°C

LES PLUS PRODUIT

- Classement **M0**
- Tenue 850°C

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- Utilisation : Isolation des murs d'adossement des cheminées, foyers et poêles. Protection des hottes. Isolation pour fours, réfrigérateurs, brûleurs, séchoirs, coffres forts, portes, meubles. Protection contre les brûlures des appareils de soudure.
- Coefficient de conductivité thermique à 400°C : $0.10W.m^{-1}.K^{-1}$.
- Facile à découper. Dans ce cas veillez au port d'un masque de protection des voies respiratoires.
- Fixation par plots de colle fibre réfractaire.
- Formule sans amiante : à base de laine minérale.
- La présence d'aluminium permet d'augmenter le pouvoir isolant et réfléchissant de la plaque isolante. Elle renforce en outre sa résistance mécanique.
- Une exposition à une température supérieure à 600°C endommagerait la partie aluminium.
- Non prévu pour un contact prolongé avec la flamme.
- En cas de collage multiple (plaques les unes au dessus des autres) débiter par le bas et attendre que la colle fibre soit sèche avant de coller la plaque isolante supérieure.

NORMES, LABELS, GARANTIE

Classement M0 du LNE
N° N030615-DE/4
Incombustible

PYROFEU
ZI la Peyrolière - BP 100
84403 APT CEDEX