



TECHNIQUES	PUISSANCE MINIMALE	[kW]	3,5
	PUISSANCE NOMINALE	[kW]	7,2
	CAPACITÉ RÉSERVOIR	[kg]	~11,5
	CONSO. MOYENNE *	[kg/h]	0,9 à 1,4
	POIDS	[kg]	90
	DIFFUSION DE L'AIR CHAUD	ventilé	

* La consommation moyenne peut varier en fonction de la qualité du granulé.

PERFORMANCES	RENDEMENT	[%]	89,2
	IPE**		0,135
	TAUX DE CO (13% O2)	[%]	0,020
	ÉMISSION DE POUSSIÈRES	[mg/m ³]	17
	RECOMMANDÉ RT 2012		✓
	NORME		CE EN 14785
	ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT		✓
ÉTANCHE SELON PREN 16510		-	

** IPE : Indice de Performance Environnementale.

ÉQUIPEMENTS	DISPLAY TACTILE INTUITIF	✓
	THERMOSTAT D'AMBIANCE INTÉGRÉ	✓
	THERMOSTAT D'AMBIANCE REMOTE	OPTION
	THERMOSTAT D'AMBIANCE IZYTOUCH	-
	WIFI CONNECT AVEC APPLI MOBILE IZYCONNECT	OPTION
	DOUBLE PORTE GHOST VISION	-
	NOMBRE DE VENTILATEUR(S) D'AMBIANCE	1

DIMENSIONS



CACHET REVENDEUR