TALLAS POWERED BY DAB

D-ECONCEPT
Code : 60168768
Gencod : 8059893101891

Ecran LCD

Poigné ergonomique

CONNECTEURS ORIENTABLES

PREFILTRE

TECHNOLOGIE INVERT ER

Moteur SILENCIEUX

VIDANGE

Patins anti vibration

AMORACAGE RAPIDE
(8M EN MOINS DE 3')

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
SILENCIEUX , AUTONOME, PAS D'ENTRETIEN

SURPRESSEUR ELECTRONIQUE à vitesse variable

Designed in Italy

LES POINTS FORTS

- Technologie inverter intégrée garantissant une **pression constante** quel que soit le débit demandé
- Protection manque d'eau, pré-filtre et clapet anti-retour intégrés pour une **sécurité optimale**
- Outil d'aide au montage & entretien inclus, vidange et **entretien facilité** pour une meilleure protection contre le gel et l'accumulation de tartre
- Moteur à système de refroidissement par eau pour un fonctionnement très **silencieux**

PERFORMANCE & INNOVATION

DUREE DE VIE PROLONGEE

ECONOMIE D'ENERGIE

CONFORT ET SIMPLICITE D'USAGE

CARACTERISTIQUES

Puissance	(W)	1000
Tension	(V)	220-240
Fréquence	(H)	50-60
Intensité	(A)	4
Débit max	(l/h)	4800
Pression max	(Bar)	5,5
Hauteur de refou. max	(M)	55
Hauteur d'aspiration max	(M)	8
Câble électrique		1,5 - H07 RNF
Indice de protection		IP X4
Plage de température		0° à 40°
Dimensions (L *P*H)	(mm)	483*234*322
Dimensions boite (L *P*H)	(mm)	500*250*340
Poids net/brut	(kg)	14/16
Connectique	Ø	Entrée M 26/34
		Entrée M 26/34

DIPRA
65 rue de Luzais
38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tél. : (33) 04.74.95.56.65 / Fax : (33) 04.74.94.36.94