



www.spido-bienchoisirmapompe.fr

T 435

Code : 002835

Gencod : 3325310028351



2 possibilités de refoulement:
 - Une grosse conduite (40 mm) pour l'évacuation d'eau.
 - 2 conduites en 25 mm pour les applications d'arrosage.



Bloc et filetages de raccordement en fonte d'aluminium

Support de maintien: stabilité et atténuation des bruits/ vibrations



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Puissance : 5,6 CV / 4 temps
- ✓ Cylindrée: 196 CC
- ✓ Débit max. : 25 m³ / heure
- ✓ Pression max. : 6 bars
- ✓ Hauteur d'aspiration max. : 6 mètres
- ✓ Réservoir huile: 0,6l
- ✓ Corps fonte d'aluminium
- ✓ Réservoir/Autonomie : 3,6 litre /
- ✓ Entrée : M40/49 Sortie : M40/49 ou 26/34
- ✓ Moteur : 4 temps G200F

ARGUMENTAIRE

Pompe Thermique
 Indépendante du réseau électrique
 Débit très important
 Légère et maniable
 Démarrage sans effort
 Double usage : arrosage et évacuation
5,6CV / 4 temps
 Démarrage facile
 Plus silencieuse qu'un 2 temps
 Très bon rendement vs 2 temps

ACCESSOIRES

FOURNIS

- Crépine
- Collier tuyau Ø40 et 25mm (x2)
- Joint Ø 40/49 et 26/34 (x2)
- Bague de serrage F40/49 et F26/34 (x2)
- Embout cannelé Ø38 et Ø25 mm (x2)
- Bouchon F40/49
- Bouchon F26/34 (x2)
- Tournevis et clé à bougie

INDISPENSABLE (non fourni)

Performance optimale observée avec un tuyau pression 2" type pompier. Aspiration avec tuyau souple de 35Ø mm int.

CONSEILLES (non fournis)

/



65 rue de Luzais
 38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER
 Tél. : (33) 04.74.95.56.65 Fax : (33) 04.74.94.36.94

JARDIN
Pompe
Pompe Thermique