



# Einhell

## EXPERT

### POWER X-CHANGE

Pompe à eau sans fil

**GE-PP 18 RB Li - Solo**

**Référence produit: 4170429**

Numéro d'identification: 21021

Code EAN: 4006825651270

Le combiné pompe immergée et pompe pour collecteur d'eau de pluie sans fil GE-PP 18 RB Li est un outil puissant de la gamme très performante Power X-Change. La pompe peut être utilisée en toute flexibilité dans des citernes ou des puits, dans des collecteurs d'eau de pluie ou simplement pour les opérations de pompage. Avec une pression de refoulement de plus de 2 bars, c'est un appareil puissant idéal pour arroser le jardin sans avoir besoin d'une alimentation électrique. La pompe est équipée d'un tube de rallonge télescopique et réglable en continu, comprenant un raccord d'eau flexible et un support, et d'un boîtier de batterie séparé étanche avec dispositif de suspension et de fixation murale, et un système très pratique pour ranger le câble. L'appareil fonctionne avec une batterie Power X-Change 18 V, qui n'est pas fournie de série. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément.

## Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
- Col de cygne flexible avec raccord de tuyau
- Tube de raccordement télescopique réglable en continu
- Col de cygne flexible avec raccord de tuyau
- Long câble de connexion pour une plus grande profondeur d'immersion
- Moteur puissant pour une pression de refoulement élevée
- Carter de pompe haute qualité en plastique résistant aux chocs
- Raccord de tuyau facilement accessible sur le dessus de la pompe
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

## Données techniques

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| - Hauteur de livraison maximum     | 20 m           |
| - Capacité de livraison maximum    | 3000 L/h       |
| - Profondeur d'immersion maximum   | 4 m            |
| - Taille des particules étrangères | 0 mm           |
| - Pression maximum                 | 2 bar          |
| - Température de l'eau maximale    | 35 °C          |
| - Raccordement côté pressurisé     | 33,3mm (G1 AG) |

## Données logistiques

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Poids du produit (kg)                | 2.52               |
| - Poids brut                           | 3.89               |
| - Dimension du packaging unitaire      | 330 x 260 x 285 mm |
| - Unité par carton de suremballage     | 4 Pieces           |
| - Poids brut du carton d'exportation   | 16.39 kg           |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 530 x 340 x 580 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 1080   2300        |

