

FICHE TECHNIQUE

Photo non contractuelle



BLOC-PORTE ÉQUINOXE

Porte rives droites

Huisserie plaquée chêne

Pour cloison de 72 mm



PAREMENT :	Panneaux fibre ép. 3 mm plaqués chêne marquetés 1 partie centrale fil horizontal, 2 montants fil vertical de chaque côté.
FINITION :	A vernir
OSSATURE PORTE :	2 montants tauari ou chêne 33.7 x 38 2 traverses sapin 33.7 x 38
ÂME :	Âme Alvéolaire
HUISSERIE :	Huisserie SRLYS+ mixte bois/mdf, plaquée chêne 90x50 avec Joint de confort
RIVES :	Rives droites
FERRAGES :	Serrure PDDT 3 Paumelles de 110 en inox
USINAGES AUTRES :	Usinage possible sur porte coulissante pour une poignée cuvette ou une serrure à crochet
OPTION :	Charnière invisible et serrure magnétique possible. Possibilité d' huisserie SR+ fin de chantier pour cloison de 70 à 100 mm équipé d'un joint. Possibilité en BP acoustique (avec plinthe automatique) et isotherme (joint seuil) Existe en porte seule et porte coulissante RD.

DESRIPTIF HUISSERIE SR.LYS+ :

- ✓ Ame bois résineux, parement MDF
- ✓ Finition placage chêne, re vernissable
- ✓ Profil contemporain
- ✓ Joint acoustique et thermique posé
- ✓ Paumelles 110 Inox
- ✓ Serrure PDDT
- ✓ Sections disponibles :

Section	Rainure à brique (mm)	Epaisseur de cloison (mm)
90 x 50	72	72

- ✓ Talon de 50 mm

DIMENSIONS VANTAIL (mm) (A)		DIMENSIONS HORS-TOUT (mm) Y compris jeu bas de porte environ 7 mm (B)
HAUTEUR :	2040	2089
LARGEUR :	630	710
	730	810
	830	910
	930	1010
ÉPAISSEUR :	40	

