

FICHE TECHNIQUE

POSTE A SOUDER ROXY ECO

Réf. 35748

Utilisation

- Permet de nombreuses applications en brasage tendre, brasage fort et soudo-brasage
- Travaux de brasage sur canalisations sanitaire et chauffage
- Petites réparations en soudo-brasage
- Travaux de précision
- Artisanat d'art
- Maquettisme
- Cintrage, piquage
- Plage de travail : 0,1mm - 2,5mm

Caractéristiques techniques

Désignation : Poste à souder bi-gaz Roxy Eco

Référence : 35748

EAN : 4004625055007

Dimension du produit avec emballage : 175mm x 140mm x 345mm

Poids : env. 4 kg

Température de la flamme : 2 850°C

Température de travail : 1 250°C

Autonomie oxygène : env. 30 minutes

Autonomie gaz : env. 1 heure

Garantie : 2 ans, certifié TÜV



Les points forts

- Appareil livré complet, prêt à l'emploi.
- Dispose de tous les dispositifs de sécurité, clapets anti-retour gaz et oxygène intégrés.
- Compact et facilement transportable.
- Appareil idéal pour s'initier à la soudure flamme à moindre coût

Gaz

Bouteille d'Oxygène jetable 930ml 110 bars

Bouteille de gaz Maxigas 400 jetable 600ml, mélange gazeux haute performance

Composition, livré complet, prêt à l'emploi :

- ⇒ Cartouche de gaz Maxigas 400 jetable 600ml
- ⇒ Bouteille d'oxygène jetable 930ml
- ⇒ Porte-bouteilles
- ⇒ Poignée avec 2 molettes de réglage
- ⇒ Buse de soudage 0,9mm
- ⇒ Détendeur oxygène avec protection anti-retour
- ⇒ Régulateur gaz
- ⇒ 2 x tuyaux gaz et oxygène avec protection anti-retour
- ⇒ Lunettes de soudage DIN 5
- ⇒ Notice d'utilisation

