

# FICHE TECHNIQUE

## POSTE OXYACETYLENIQUE ROXYFLAM 1000L

### Réf. 35762

#### Utilisation

- Permet de réaliser rapidement toutes les techniques d'assemblage à la flamme :  
Brasage tendre et fort (6 - 40 mm) - Soudo-brasage (1 - 7 mm) - Soudage autogène (1 - 4mm)
- Plomberie sur canalisations sanitaire et chauffage : réalisation ou rénovation d'une salle de bains, ajout d'un lavabo ou d'un robinet, ajout d'un radiateur, réparation d'une fuite d'eau, ...
- Ferronnerie : travailler le fer forgé, réparer un portail ou du mobilier métallique.
- Assemblage et réparation sur des métaux (fer et acier) : réparer une tondeuse ou remorque, travailler sur une voiture ou une moto, assembler des tôles fines ou des plaques métalliques.
- Permet des soudures avec une très forte résistance mécanique.
- Grâce à l'option Chalumeau coupeur, oxycoupage : découpe de tôles et de plaques en fer ou en acier (accessoire vendu séparément)

#### Caractéristiques techniques

Désignation : Poste à souder oxyacétylénique Roxyflam 1000L

Référence : 35762

EAN : 4004625357620

Dimension du produit seul : 410 mm x 290 mm x 660 mm

Poids : env. 22 kg

Température de la flamme : > 3100°C

Température de travail : > 1250°C

Autonomie : env. 8h (avec buse 100L/H)

Garantie : 2 ans sur l'équipement et le chariot, garantie Air Liquide

#### Les points forts

- Grâce à une température de flamme > à 3100°C, le poste Roxyflam est très polyvalent et permet tous les travaux d'assemblage à la flamme.
- Le mélange gazeux d'oxygène et d'acétylène est le seul permettant le réglage d'une flamme neutre : la plus chaude, la plus concentrée et la moins oxydante.
- Une grande facilité de réglage, un ajustement d'oxygène suffit pour régler la flamme.
- Sécurité assurée, flexibles équipés d'anti-retour pare flamme pour empêcher le retour de flamme.
- Grande autonomie de 8 heures.
- Compact et facilement transportable.
- Support à l'arrière du chariot pour un rangement simplifié des tuyaux.
- Qualité Premium, Made in France

#### Gaz

Bouteille de gaz Oxygène 1000L rechargeable de marque Air Liquide.

Bouteille de gaz Acétylène 800L rechargeable de marque Air Liquide.

#### Composition, livré complet, prêt à l'emploi :

- ⇒ Bouteille d'oxygène 1000L de marque Air Liquide rechargeable
- ⇒ Bouteille d'acétylène 800L de marque Air Liquide rechargeable
- ⇒ 2 détendeurs professionnels réglables avec 2 manomètres et bonnettes de protection
- ⇒ 2 x 3m de tuyaux flexibles (6,3 x 12) équipés d'anti-retour pare flamme
- ⇒ Chalumeau soudeur réglable avec lance fixe
- ⇒ 3 buses de soudage 63L, 100L et 160L
- ⇒ Paire de lunettes de soudage teintée DIN 5
- ⇒ Chariot avec roue
- ⇒ Notice d'utilisation détaillée et garantie d'échange de 10 ans renouvelable pour les bouteilles Air Liquide

