



# PRIMAIRE ANTIROUILLE BLANC

FERI'PRIM



**PRIMAIRE ANTIROUILLE BLANC IDÉAL AVANT PEINTURE DE FINITION CLAIRE. PROTÈGE FER ET BOIS EXTÉRIEURS.**

TEINTES	ASPECT	OUTILS	FORMATS	NETTOYAGE
Blanc	Satiné	Brosse Rouleau Pistolet	0,25 L 0,5 L 2,5 L	Diluant universel ou white-spirit
RENDEMENT		SÉCHAGE		
14 m <sup>2</sup> /L		Sec au toucher : 5 à 6 h Recouvrable : 24 h		

## → PROPRIÉTÉS

- Protège durablement le métal et le bois de la corrosion.
- Peinture anti-rouille spécialement recommandée avant l'application de finition de couleur claire.
- Applicable sur le bois, FERI'PRIM est utile et économique pour protéger et peindre un support mêlant bois et métaux.
- Garantit une très bonne tenue extérieure.
- FERI'PRIM peut être recouvert, ou laissé comme tel (bel aspect satiné en 2 couches).
- Adhérence exceptionnelle.
- Application facile.

## → PRÉPARATION

- Supports neufs :
  - 1 Dégraisser très soigneusement.
  - 2 Éliminer la calamine non adhérente s'il y a lieu par grattage et brossage.
- Supports déjà recouverts :
  - 1 Éliminer les parties non adhérentes par brossage, ponçage ou décapage.
  - 2 Utiliser OT'ROUILLE sur les parties rouillées.



## → APPLICATION

- 3 Bien remuer le contenu avant utilisation.
- 4 Au rouleau ou au pistolet : diluer avec 10 % de diluant universel ou de white-spirit. Appliquer deux couches au rouleau, à la brosse ou au pistolet.



## → CONSEILS

- Rendu blanc satiné : la 2<sup>ème</sup> couche peut tenir le rôle de finition.
- Pour obtenir une finition "pastel", il est possible de teinter la 2<sup>ème</sup> couche FERI'PRIM sans dépasser 3 % de colorants universels afin de ne pas altérer les qualités anti-rouilles du produit.
- Très facilement recouvrable, sauf avec des peintures cellulosiques et bi-composantes.

**Produits JULIEN à utiliser avant ou après : OTROUILLE**

ANTIROUILLES