



PRIMAIRE CARRELAGE

Primaire d'accroche pour béton

Caractéristiques :

PRIMAIRE est un **mono-composant épais** spécialement conçu pour la **préparation des supports carrelés et non adhérents** avant l'application des enduits et des bétons.

PRIMAIRE, prêt à l'emploi, permet **d'assurer l'adhérence** des enduits, **de faciliter leur application** et de combler les joints afin **d'éviter l'apparition de spectre** de carrelage.

Destinations :

S'applique avant les bétons sur les supports carrelés et non adhérents

Performances :

- Prépare le support
- Facilite l'application de l'enduit / béton.
- Evite l'apparition des spectres de joints
- Permet un rendu parfait du béton

Préparation

Les supports doivent être sains, solides, propres et secs.

Bien retirer toutes traces de plâtre ou de graisse.

Dégraissage avec un dégraissant sec type acétone en insistant sur les joints.

Application :

Bien mélanger le produit en raclant le fond du pot.

Appliquer en fine couche au rouleau laqueur. Laisser sécher 2-3h avant d'appliquer l'enduit ou le béton.

Les essentiels :



6 m²/L



S'applique
au rouleau
laqueur



Nettoyage
des outils à
l'eau



Nettoyage du
support à
l'acétone



Séchage
au toucher



Recouvrement
avec béton



Existe en format 1KG – 2KG

Février 2021

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr